

## TD 8 : Codage des types de données dans système F

jeanmarie.madiot@ens-lyon.fr

**Définition**     *Système F à la Church*Types     $A, B$      $:=$     $\alpha$    |    $A \rightarrow B$    |    $\forall\alpha. A$ Termes    $M, N$     $:=$     $x$    |    $\lambda x : A. M$    |    $M N$    |    $\Lambda\alpha. M$    |    $M A$ **Exercice 1**     *Algèbre libre engendrée par une signature*

Vous avez vu en cours comment coder certaines des structures de données que nous avons vu au premier TD pour le  $\lambda$ -calcul non typé: les entiers de Church, les couples et les types sommes. Nous allons voir à présent le schéma général et les deux exemples non encore traités: les listes et les arbres.

On part d'un inductif  $I$  à  $m$  paramètres  $p_i$ ,  $k$  constructeurs  $c_j$  qui chacun ont  $n_j$  arguments  $x_l$ , c'est-à-dire le type Coq suivant:

**Inductive** I  $p_1 \dots p_m$   $:=$   
 |  $c_1 x_1 \dots x_{n_1}$   
 |  $\vdots$   
 |  $c_k x_1 \dots x_{n_k}$

On traduit chaque constructeur  $c_j$  en le terme:

$$\underbrace{\Lambda p_1 \dots \Lambda p_m}_{\text{paramètres}} \underbrace{\lambda x_1 \dots \lambda x_{n_j}}_{\text{arguments}} \Lambda\alpha \underbrace{\lambda e_1 \dots \lambda e_k}_{\text{éliminateurs}} . e_j x_1 \dots x_{n_j}$$

1. Quelle est la forme du codage d'un terme de type I  $p_1 \dots p_m$ ?
2. Avec ce codage, comment implémenter le filtrage?
3. Donner le codage des listes et des arbres binaires (y compris leurs types).

**Exercice 2**     *Codage du récursur*

1. Rappeler le codage de la paire et des entiers de Church.
2. Donner sans justification les termes clos en forme normale de type Nat.
3. Donner un terme clos Iter, de type  $\forall\alpha. \alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \text{Nat} \rightarrow \alpha$  et tel que pour tout type  $T$  et tous termes  $u : T, v : T \rightarrow T$  et  $n : \text{Nat}$ , on ait

$$\text{Iter } T u v 0 =_{\beta} u \quad \text{et} \quad \text{Iter } T u v (S n) =_{\beta} v (\text{Iter } T u v n) .$$

On va maintenant voir comment coder un récursur, c'est-à-dire un terme Rec de type  $\forall\alpha. \alpha \rightarrow (\text{Nat} \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \text{Nat} \rightarrow \alpha$  tel que pour tout type  $T$ , pour tous termes  $u : T, v : \text{Nat} \rightarrow T \rightarrow T$  et pour tout terme clos  $n : \text{Nat}$ , on ait

$$\text{Rec } T u v 0 =_{\beta} u \quad \text{et} \quad \text{Rec } T u v (S n) =_{\beta} v n (\text{Rec } T u v n) \quad (1)$$

La difficulté vient de la seconde équation (celle qui diffère de l'itérateur  $\text{Iter}$ ):

$$\text{Rec } T u v (S n) =_{\beta} v n (\text{Rec } T u v n) \quad (2)$$

4. Montrer que tout terme clos  $n$  de type  $\text{Nat}$  est  $\beta$ -équivalent à  $\text{Iter } 0 S n$ .

La première idée est alors de réécrire l'équation (2) comme:

$$\text{Rec } T u v (S n) =_{\beta} v' \langle \text{Iter } T 0 S n, \text{Rec } T u v n \rangle$$

où  $v' := \lambda p. v (\pi_1 p) (\pi_2 p)$ . La seconde idée est de remplacer la paire

$$\langle \text{Iter } T 0 S n, \text{Rec } T u v n \rangle$$

par un terme de la forme

$$\text{Iter } (\text{Nat} \times T) \langle 0, u \rangle (P S v) n$$

où  $P$  est un terme clos choisi afin d'obtenir, pour tout terme clos  $n : \text{Nat}$ ,

$$\text{Iter } (\text{Nat} \times T) \langle 0, u \rangle (P S v) n =_{\beta} \langle n, \text{Rec } T u v n \rangle \quad (3)$$

5. En supposant donné un terme clos  $\text{Rec}$  vérifiant (1), proposer un terme clos  $P$  tel que pour tout terme clos  $n : \text{Nat}$ , l'équation (3) est vérifiée.
6. Proposer un terme clos  $\text{Rec}$  implémentant le récursif au sens de (1).
7. Proposer un codage du prédécesseur sur les entiers de Church.